

Diário Oficial

salto.sp.gov.br

do município



Município
da Estância Turística
de Salto

Quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Distribuição Eletrônica | Ano IX | Edição nº 2344A

Publicação Oficial do Município da Estância Turística de Salto, conforme Lei Municipal n. 3.713, de 13 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Secretaria de Administração e Governo Digital	2
---	---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
DIGITAL****Prefeitura da Estância Turística de Salto****Processo Administrativo nº 4290/2026****Aviso de Dispensa nº 370/2026****Ratificação - Dispensa de Licitação****Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21**

Na qualidade de Secretária da Ação Social e Cidadania, devidamente autorizada, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, ratifico a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de ginástica, conforme especificado abaixo:

DONADIAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CNPJ: 60.289.432/0001-96				
Item	Descrição do item	Qtde	Valor Unit	Valor Total
01	Par de halteres 1kg	30	R\$ 40,60	R\$ 1.218,00
03	Kit com 5 faixas elásticas	20	R\$ 18,85	R\$ 377,00
				Valor total: R\$ 1.595,00

NOSSA COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 20.353.820/0001-74				
Item	Descrição do item	Qtde	Valor Unit	Valor Total
02	Par halteres 2 kg	30	R\$ 78,26	R\$ 2.347,80
				Valor total: R\$ 2.347,80

A aquisição de equipamentos de ginástica, como halteres e kits de faixas elásticas, justifica-se pela necessidade de fortalecer e ampliar as atividades coletivas desenvolvidas nos CRAS e no CCI, promovendo saúde, inclusão social, fortalecimento dos vínculos comunitários e melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos pelo SUAS.

Município de Salto, 20 de outubro de 2026.

Claudia C. Barichello Rodrigues

Secretária de Ação Social e Cidadania



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 134/2026, firmada com **Ms Comércio De Equipamentos Ltda**, CNPJ 48.969.360/0001-22, no Valor total R\$: R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), Constitui o objeto da presente Ata de Registro eventual e futura aquisição de brinquedos de playground e equipamentos de ginástica para instalação ao ar livre, destinados à implantação e/ou revitalização de áreas públicas de lazer, praças e espaços de convivência, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. **Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.**

Empresa	Item	Descrição	Marca/Modelo	Unid.	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3	EXCLUSIVIDADEME/EPP Giro Vertical Duplo- O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75mm ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O equipamento deverá possuir apoio para as mãos em baquelite, garantindo ergonomia, conforto e segurança ao usuário durante os exercícios. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climática sem maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNTNBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209: 2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e ABNT BR 17088: 2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	RENOVA	UNID	30	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00
MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4	Puxada Alta para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,7mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo robustez, suavidade nos exercícios e maior vida útil. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021(resistência à corrosão	RENOVA	UNID	23	R\$ 1.400,00	R\$ 32.200,00



		por exposição à umidade)e a ABNT NBR17088: 2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina).O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
MS COMERCI O DE EQUIPAM ENTOS LTDA	5	Puxada Alta para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo robustez, suavidade nos exercícios e maior vida útil. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	RENOV A	UN D	7	R\$ 1.400,0 0	R\$ 9.800,00
Valor Total R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)							

Estância Turística de Salto, 20 de outubro de 2026.

João Conti Neto

Secretário de Obras e Serviços Públicos



EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 135/2026, firmada com: Inova Comercio e Soluções LTDA, CNPJ :52.702.874/0001-94, no Valor total : R\$ 1.155.000,00 (Um milhão cento e cinquenta e cinco mil reais), Constitui o objeto da presente Ata de Registro a futura aquisição de brinquedos de playground e equipamentos de ginástica para instalação ao ar livre, destinados à implantação e/ou revitalização de áreas públicas de lazer, praças e espaços de convivência, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. **Vigência:** 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Empre sa	Item	Descrição	Marc a/ Mode lo	Uni d.	Qtd e	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
Inova Comérc io e Soluçõ es	1	Barra Fixa - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.400, 00	R\$ 32.200,0 0
Inova Comérc io e Soluçõ es	2	Barra Fixa - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.400, 00	R\$ 9.800,00
Inova Comérc io e Soluçõ es	6	Remada para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.300, 00	R\$ 29.900,0 0



		eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo robustez, suavidade nos exercícios e maior vida útil. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comércio e Soluções	7	Remada para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo robustez, suavidade nos exercícios e maior vida útil. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.300,00	R\$ 9.100,00



Inova Comérc io e Soluçõ es	8	Remador Individual - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O banco deverá ser anatômico, isento de estofamento, garantindo ergonomia e segurança ao usuário durante os exercícios. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.200, 00	R\$ 27.600,0 0
Inova Comérc io e Soluçõ es	9	Remador Individual - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O banco deverá ser anatômico, isento de estofamento, garantindo ergonomia e segurança ao usuário durante os exercícios. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares Remador Individual - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O banco deverá ser anatômico, isento de estofamento, garantindo ergonomia e segurança ao usuário durante os exercícios. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.200, 00	R\$ 8.400,00
Inova Comérc io e Soluçõ es	10	Simulador de Percurso Individual - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.200, 00	R\$ 27.600,0 0



		anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comércio e Soluções	11	Simulador de Percurso Individual - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.200,00	R\$ 8.400,00
Inova Comércio e Soluções	12	Simulador de Cavalgada Individual - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O banco deverá ser anatômico, isento de estofamento, garantindo ergonomia e segurança ao usuário. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.300,00	R\$ 29.900,00
Inova Comércio e Soluções	13	Simulador de Cavalgada Individual - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O banco deverá ser anatômico, isento de estofamento, garantindo ergonomia e segurança ao usuário. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023, assegurando resistência às ações climáticas e maior durabilidade. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às intempéries. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.300,00	R\$ 9.100,00



		conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comércio e Soluções	14	Supino para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo maior durabilidade, suavidade nos exercícios e segurança na utilização. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.300,00	R\$ 29.900,00
Inova Comércio e Soluções	15	Supino para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo maior durabilidade, suavidade nos exercícios e segurança na utilização. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.300,00	R\$ 9.100,00
Inova Comércio e Soluções	16	Voador Peitoral com Dorsal para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.900,00	R\$ 43.700,00



		integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo maior durabilidade e suavidade nos exercícios. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comérc io e Soluçõ es	17	Voador Peitoral com Dorsal para Cadeirante - O equipamento de academia ao ar livre, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas e acessível a usuários cadeirantes. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Os sistemas de movimento deverão ser constituídos por eixos maciços usinados e rolamentos duplos blindados, garantindo maior durabilidade e suavidade nos exercícios. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para equipamentos de uso coletivo ao ar livre, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.900, 00	R\$ 13.300,0 0
Inova Comérc io e Soluçõ es	18	Escada Reta Horizontal - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. Os degraus deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrada ou tubos de seção adequada, garantindo resistência estrutural e ergonomia para o uso infantil. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 2.700, 00	R\$ 62.100,0 0
Inova Comérc io e Soluçõ es	19	Escada Reta Horizontal - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. Os degraus deverão ser confeccionados em chapa de aço	AKAD Y	UN D	7	R\$ 2.700, 00	R\$ 18.900,0 0



		carbono dobrada ou tubos de seção adequada, garantindo resistência estrutural e ergonomia para o uso infantil. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comércio e Soluções	20	Escorregador 2 metros - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. A rampa de deslizamento deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono dobrada, com superfície lisa e bordas arredondadas, garantindo segurança e conforto durante o uso, além de dimensões adequadas e proporcionais à altura de 2 metros, assegurando ergonomia e estabilidade. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 1.800,00	R\$ 41.400,00
Inova Comércio e Soluções	21	Escorregador 2 metros - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. A rampa de deslizamento deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono dobrada, com superfície lisa e bordas arredondadas, garantindo segurança e conforto durante o uso, além de dimensões adequadas e proporcionais à altura de 2 metros, assegurando ergonomia e estabilidade. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003:2023 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 1.800,00	R\$ 12.600,00
Inova Comércio e Soluções	22	Gangorra 3 Pranchas - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O tratamento	AKAD Y	UN D	23	R\$ 2.500,00	R\$ 57.500,00



		anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comérc io e Soluçõ es	23	Gangorra 3 Pranchas - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica, projetado para instalação em áreas externas. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 2.500, 00	R\$ 17.500,0 0
Inova Comérc io e Soluçõ es	24	Gira Gira 8 lugares - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. A base e as pegadas deverão ser confeccionados em tubos de aço carbono, garantindo robustez e segurança. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 2.200, 00	R\$ 50.600,0 0
Inova Comérc io e Soluçõ es	25	Gira Gira 8 lugares - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. A base e as pegadas deverão ser confeccionados em tubos de aço carbono, garantindo robustez e segurança. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de	AKAD Y	UN D	7	R\$ 2.200, 00	R\$ 15.400,0 0



		arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários e resistência às ações climáticas. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comércio e Soluções	26	Balanco 4 Lugares - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. As cadeiras deverão ser sem encosto, fixadas por correntes galvanizadas de alta resistência, garantindo segurança e durabilidade. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 3.700,00	R\$ 85.100,00
Inova Comércio e Soluções	27	Balanco 4 Lugares - O equipamento de playground, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. As cadeiras deverão ser sem encosto, fixadas por correntes galvanizadas de alta resistência, garantindo segurança e durabilidade. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. O equipamento deverá apresentar acabamento isento de arestas cortantes e soldas expostas, assegurando a integridade dos usuários. Deverá atender integralmente à série ABNT NBR 16071, que estabelece requisitos de segurança para playgrounds, e estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 3.700,00	R\$ 25.900,00
Inova Comércio e Soluções	28	Balanco Cadeirante - O equipamento de playground inclusivo, modelo Balanco Cadeirante, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. Os elementos de fixação, como parafusos e porcas, deverão ser em aço zincado, resistentes às ações climáticas. O acabamento deverá ser livre de arestas cortantes, com soldas lixadas e uniformes, e os componentes móveis deverão possuir rolamentos blindados para assegurar	AKAD Y	UN D	23	R\$ 9.000,00	R\$ 207.000,00



		durabilidade e funcionamento suave. O sistema deverá permitir o uso seguro por cadeirantes, atendendo integralmente à série ABNT NBR 16071, especialmente as partes 2 e 3, que tratam da segurança em playgrounds, bem como à ABNT NBR 9050:2020, que estabelece requisitos de acessibilidade em mobiliário e equipamentos urbanos. O equipamento deverá ainda estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.					
Inova Comércio e Soluções	29	Balanço Cadeirante - O equipamento de playground inclusivo, modelo Balanço Cadeirante, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. Os elementos de fixação, como parafusos e porcas, deverão ser em aço zincado, resistentes às ações climáticas. O acabamento deverá ser livre de arestas cortantes, com soldas lixadas e uniformes, e os componentes móveis deverão possuir rolamentos blindados para assegurar durabilidade e funcionamento suave. O sistema deverá permitir o uso seguro por cadeirantes, atendendo integralmente à série ABNT NBR 16071, especialmente as partes 2 e 3, que tratam da segurança em playgrounds, bem como à ABNT NBR 9050:2020, que estabelece requisitos de acessibilidade em mobiliário e equipamentos urbanos. O equipamento deverá ainda estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	7	R\$ 9.000,00	R\$ 63.000,00
Inova Comércio e Soluções	30	Gira-Gira Cadeirante - O equipamento de playground inclusivo, modelo Gira-Gira Cadeirante, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. Os elementos de fixação (parafusos, porcas e arruelas) deverão ser em aço zincado, resistentes às ações climáticas. O acabamento deverá ser livre de arestas cortantes, com soldas lixadas e uniformes, e os componentes móveis deverão possuir rolamentos blindados para assegurar durabilidade e funcionamento suave. O sistema deverá permitir o uso seguro por cadeirantes, atendendo integralmente à série ABNT NBR 16071 (partes 2 e 3), que trata da segurança em playgrounds, bem como à ABNT NBR 9050:2020, que estabelece requisitos de acessibilidade em mobiliário e equipamentos urbanos. O equipamento deverá ainda estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	AKAD Y	UN D	23	R\$ 7.000,00	R\$ 161.000,00
Inova	31	Gira-Gira Cadeirante - O equipamento de playground	AKAD	UN	7	R\$	R\$



Comércio e Soluções	inclusivo, modelo Gira-Gira Cadeirante, deverá ser fabricado em tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,65 mm e chapas de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm, ambos de alta resistência mecânica. O tratamento anticorrosivo deverá ser realizado por meio de galvanização e pintura eletrostática a pó, com espessura mínima da película seca de 100 µm, conforme ABNT NBR 10443:2023. Os elementos de fixação (parafusos, porcas e arruelas) deverão ser em aço zincado, resistentes às ações climáticas. O acabamento deverá ser livre de arestas cortantes, com soldas lixadas e uniformes, e os componentes móveis deverão possuir rolamentos blindados para assegurar durabilidade e funcionamento suave. O sistema deverá permitir o uso seguro por cadeirantes, atendendo integralmente à série ABNT NBR 16071 (partes 2 e 3), que trata da segurança em playgrounds, bem como à ABNT NBR 9050:2020, que estabelece requisitos de acessibilidade em mobiliário e equipamentos urbanos. O equipamento deverá ainda estar em conformidade com normas complementares que garantem a qualidade do revestimento e a proteção anticorrosiva, incluindo a ABNT NBR 11003 (aderência da pintura), a ABNT NBR 9209:2021 (resistência à corrosão por exposição à umidade) e a ABNT NBR 17088:2023 (resistência à corrosão por exposição à névoa salina). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e corrosão, e sua comprovação deverá ser feita por meio de declaração de conformidade do fabricante acompanhada de catálogo técnico ou ficha técnica oficial contendo todas as especificações detalhadas.	Y	D		7.000,00	49.000,00
VALOR TOTAL: 1.155.000,00 (Um milhão cento e cinquenta e cinco mil reais)						

Estância Turística de Salto, 20 de outubro de 2026.

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário de Saúde



EXTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Administrativo nº 204/2026

Processo Administrativo nº 409/2026

Contratante – Prefeitura da Estância Turística de Salto

Contratada – Líder Engenharia e Gestão de Cidades Ltda.

Objeto – Contratação, de forma indireta, a prestação de serviços técnico profissional na elaboração da revisão do plano municipal de saneamento básico da Salto/SP, conforme Termo de Referência e demais anexos do Edital, a cargo da Secretaria de Meio Ambiente.

Referente – Concorrência Eletrônica nº 05/2026

Valor Total – R\$ 317.777,00 (trezentos e dezessete mil setecentos e setenta e sete reais).

Vigência – 14 (quatorze) meses a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Contratação De Empresa Para O Fornecimento De Serviço Técnico Profissional: Elaboração Da Revisão Do Plano Municipal De Saneamento Básico De Salto/SP	1	R\$ 317.777,00	R\$ 317.777,00
R\$ 317.777,00 (trezentos e dezessete mil setecentos e setenta e sete reais).				

Estância Turística de Salto/SP 20 de outubro de 2026.

Jose Antonio Luciano
Secretário de Meio Ambiente



**EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONTRATO DE AQUISIÇÃO MATERIAL**

Contrato Administrativo nº 200/2026

Processo Administrativo nº 2659/2026

Contratante - Prefeitura da Estância Turística de Salto

Contratada - Laura Cristina Dallazen Informatica Ltda.

Objeto - Aquisição de equipamentos de informática - 01 (um) Notebook e 01 (uma) Impressora Multifuncional Tanque de Tinta - destinados à Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Salto, para uso no âmbito do Projeto Anjos da Vida, com recursos provenientes de emenda parlamentar da Vereadora Graziela Costa Leite.

Referente - Pregão Eletrônico nº 41/2026

Valor Original - R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)

Vigência Aditada - 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de Fornecimento/Empenho pela Secretária de Defesa Social

Objeto: erro material

Onde se lê:

Vigência - 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

Leia-se:

20 (vinte) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de Fornecimento/Empenho pela Secretária de Defesa Social.

Estância Turística de Salto/SP, 20 de outubro de 2026.

Nicolau Iusif Santarém

Secretário de Defesa Social

.....